



**Halbeinbau, 1 Stab
Typ B1.17.01**




Halbeinbau, 4 Stäbe

Typ A1.17.02/01 mit □ Kaschee

Typ A1.17.02/02 mit ○ Kaschee

incl. 4 Halogen-Glühlampen Kaltlichtreflektoren



**Halbeinbau, 1 Stab
Typ A1.17.30/01**

Lichttechnisches Prinzip

Lichtleitung in hochtransparentem Glasstab durch Totalreflexion.

Einsatzort Innenbereich, z.B Spiegeldecken
Schutzart IP 20
Schutzklasse III/I

Materialien

Stab absorptionsarmes Hellglas, poliert
Reflektor Reinstaluminium 99,96 %, eloxiert
Gehäuse Aluminium
Sichtbare Aluminium
Metalloberflächen materialbedingt verchromt bzw. glanzeloxiert

Notwendiges Zubehör

Leuchtmittel Halogenglühlampe, siehe Zubehör
Sicherheitstrafo (ETr.) (separat zu montieren)
VG-Einheit siehe Zubehör

Lichtblitze: · hoher Wirkungsgrad · blendfrei
· werkzeugloser Lampenwechsel · F-Zeichen (Leuchte für Montage auf normal entflammaren Oberflächen geeignet)

| | Typ/Ausführung | Leuchtmittel/Watt | Lampensockel | γ | η_{LB} | LVK | Gewicht |
|---------------------|----------------|----------------------|--------------|----------|-------------|------|------------|
| Halbeinbau, 1 Stab | B1.17.01 | QT-ax 12 20-75W/12V | GY 6,35 | 60,7° | 53,82 % | 0032 | ca. 0,9 kg |
| Halbeinbau, 4 Stäbe | A1.17.02/01+02 | QR-CB 35 20W/30°/12V | GU 4 |)* |)* | 0033 | ca. 2,0 kg |
| Halbeinbau, 1 Stab | A1.17.30/01 | HIT 70W | G 12 |)* |)* | 1075 | ca. 2,0 kg |

Leuchtmittel und Betriebsgeräte separat bestellen.

Hinweise: Maßangaben in mm.
Abweichende Angaben auf Anfrage.
DA = Deckenausschnittmaß
Lichttechnische Daten und Zubehör gemäß Anlage bzw. auf Anfrage.
Technische und formale Änderungen, Irrtum vorbehalten.

η_{LB} = Betriebswirkungsgrad
 γ = Ausstrahlungswinkel
)* = auf Anfrage